


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Oil™ 44-505

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Mavi
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Kaymaz Kavramalı Mikro Köpük
Astar	UHMWPE-Glass-Nylon, Spandex
Patent numarası	EP 1 608 808
Avuç kalınlığı (mm)	1.30



Boyutlar

Boy aralığı	Boy 5 (XXS)	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-10 mm)	190	200	210	220	230	240	245	250
Bilek uzunluğu (mm)	60	62	1	69	74	79	80	82
Bilek genişliği (mm)	70	73	76	82	86	89	91	93
Avuç genişliği (mm)	88	94	100	105	108	110	115	118
Overlok rengi	Mor	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4442C

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 10,0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 10 Newton

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Oil™ 44-505

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Yıkanabilir	40°C/104°F
Sanitized	Evet



Özel özellikler

Silikon içermez	Evet
-----------------	------

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 5 (XXS)	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	64	68	72	80	88	96	100	104
Brüt Ağırlık (Kg)	5.6	5.9	6.2	6.7	7.3	7.9	8.2	8.5
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	4.6	4.9	5.2	5.7	6.3	6.9	7.2	7.5

Yayın Tarihi: 30/04/2024

