


PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Grau
Ausführung	Drivers - strickbund
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handflächendicke (mm)	1.10



Maße

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)	250		250	250	250	250	250	240
B) Länge Handgelenk (mm)				1				75
C) Breite Handgelenk (mm)								80
D) Breite Handinnenfläche (mm)	87		90	95	100	104	106	107
Nahtfarbe	Blau		Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	≥ 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 60°C/140°F



PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

Besondere Merkmale

Touchscreenfähig



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Poly bags per carton	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	44		48	52	56	60	64	52
Bruttogewicht (kg)	7.70		8.30	8.85	9.40	10.00	10.60	8.50
Kartongewicht (kg)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	6.70		7.30	7.85	8.40	9.00	9.60	7.50

Ausgabedatum: 03/09/2026

