proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-3755

MaxiCut® Ultra™ Cut Level Cは、軽量で柔軟な設計により、信頼性の高い耐切創性、精密作業での扱いやすさ、長時間作業時の快適性を兼ね備えています。先進のCUTtech®繊維を採用し、EN 388:2016 Cut Level Cの保護性能を実現。鋭利な部品の取り扱いに最適でありながら、優れた操作性を維持します。手のひら部分のみにコーティングを施すことで必要な箇所に確実なグリップ力を発揮し、AIRtech®により360°の優れた通気性を実現。手をより涼しくドライに保ちます。



信頼の耐切創性：レベルC (A3)

信頼性の高い耐切創保護 – Level C (A3)。中程度から高い切創リスクを伴う作業に適した、信頼性の高い耐切創性を発揮します。産業環境での軽作業から中程度の作業に適した、信頼できる選択肢です。

AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

長期使用に対応する優れた耐久性

DURAtech®コーティング技術により、優れた耐久性を実現します。製品寿命を延ばし、交換頻度を減らすことで、資源消費の削減に貢献します。

3/4コーティングで広範囲をカバー

3/4コーティングにより、広範囲を保護します。柔軟性と作業性を維持しながら、耐久性を高めています。

AIR tech™ CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™

技術情報

製品情報

デザイン
4分の3コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
245 mm

厚さ
1.00 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリー
- シリコーンフリーFDA 21 CFR 177.2600 に準拠
- 食品接触対応(EC)
- タッチスクリーン対応

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4442C

ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions