

MaxiCut® Ultra™

44-5745E

MaxiCut® Ultra™ Cut Level E z technologią AD-APT® łączy wysoką odporność na przecięcie z innowacyjną technologią chłodzenia, która aktywuje się podczas ruchu dłoni i pod wpływem ciepła, zapewniając chłód i suchość przez cały czas użytkowania.

Wykonane z trwałej technologii DURatech®, oddychającej AIRtech® i wytrzymałych włókien CUTtech®, zapewniają pewny chwyt i zwiększoną ochronę przed przecięciem.

Precyzja z ochroną przed przecięciem

Technologia włókien CUTtech® zapewnia ochronę na poziomie EN 388:2016 Poziom cięcia E (ANSI Cut - A5). Miękka, a jednocześnie elastyczna konstrukcja zapewniająca precyzyjny chwyt bez zbędnej objętości.

Precyzyjny chwyt w suchych warunkach

Lekka konstrukcja z powłoką na części dłoniowej zapewnia doskonałą kontrolę, zręczność i czułość dotykową. Idealne do suchych środowisk, gdzie liczy się precyzja.

Technologia AD-APT® Chłodząca

Aktywowane ciepłem i reagujące na ruch. Utrzymuje dłonie chłodniejsze, suchsze i świeższe

Bezpieczne dla skóry i zmywalne w temperaturze 40°C

Certyfikowane przez OEKO-TEX®, dermatologicznie przebadane i wstępnie prane, aby zapewnić natychmiastowe bezpieczeństwo dla skóry. Część programu HandCare® marki ATG®. Zaprojektowane do wielokrotnego użytku, zachowujące higienę i wydajność po praniu w temperaturze 40°C, co zmniejsza ilość odpadów i wydłuża żywotność rękawic.



Informacje techniczne

Informacje o produkcie



Wzór

Powlekany spód dłoni, ściągacz



Długość (Rozmiar 10)

250 mm



Grubość

1.20 mm



Rozmiary

6-12 (XS-3XL)



Zmywalna

40°C/104°F (3 cykle prania)



Materiały pochodzące z recyklingu

Recycled post-consumer Polyester: 10%

Funkcje

- Antystatyczny
- Kompatybilne z ekranami dotykowymi
- Bez silikonu
- Kontakt z żywnością (EU)

Normy



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43E



EN 16350:2014
 $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$



ANSI/ISEA 105 (2016)
A5

HandCare



Inne warianty



44-5755E