

PRODUCTGEGEVENS

MaxiFoam® XCL™ 34-600

Kleur van de coating	Grijs
Kleur van de voering	Wit
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Spandex
Handpalmdikte (mm)	1.00



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	190	200	220	230	240	250
B) Polslengte (mm)	65	1	70	70	70	70
C) Polsbreedte (mm)	70	70	75	75	80	80
D) Handpalmbreedte (mm)	78	86	87	95	99	101
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



PRODUCTGEGEVENS

MaxiFoam® XCL™ 34-600

Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen

SILICONE

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	22	26	30	34	38	42
Brutogewicht (Kg)	4.50	5.70	5.70	6.30	7.00	7.50
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	3.50	4.70	4.70	5.30	6.00	6.50

Datum van de druk: 04/09/2026

