


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Siyah
Tasarım	Avuç kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Mikro-sünger
Astar	Naylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Avuç kalınlığı (mm)	1.30



Boyutlar

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
B) Bilek uzunluğu (mm)	64	64	75	79	81	82	82
C) Bilek genişliği (mm)	74	75	78	80	83	86	86
D) Avuç genişliği (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci	≥ 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci	≥ 2,5 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO	≥ 30 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Darbe Koruması	P

HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 40°C/104°F



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Özel özellikler

Darbe Koruması

Silikon içermez

Dokunmatik ekran uyumlu



SILICONE



Ambalajlama

Çift/poli poşet	6
Poly bags per carton	12
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 350

Ağırlık

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	130	138	150	164	180	188	196
Brüt Ağırlık (Kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Karton Ağırlığı (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Net Ağırlık (Kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Yayın Tarihi: 03/09/2026

