

MaxiCut® Ultra™

44-4745D

MaxiCut® Ultra™ s razinom otpornosti na porezotine D i tehnologijom AD-APT® nudi spoj visoke razine otpornosti na porezotine i inovativne tehnologije hlađenja koja se aktivira pokretom ruke i topline, te Vam ruke ostaju rashlađene i suhe tijekom dugog nošenja.

Proizvedena s tehnologijama DURatech® za izdržljivost, AIRtech® za prozračnost i vrhunskim vlaknima CUTtech®, ova rukavica pruža siguran zahvat i bolju zaštitu od porezotina.

MaxiCut® Ultra™ s razinom otpornosti na porezotine D i tehnologijom AD-APT® za pouzdanu zaštitu od porezotina i dugotrajnu udobnost.

Preciznost uz razinu otpornosti na porezotine D

Tehnologija vlakana CUTtech® pruža razinu zaštite od porezotina D prema normi EN 388:2016 (razina A4 prema normi ANSI). Tanji i mekši dizajn za precizno rukovanje bez dodatne mase.

Precizan zahvat u suhim uvjetima

Lagani dizajn s premazom preko dlana pruža izvrsnu kontrolu, spretnost i taktilnu osjetljivost. Savršena za suhe uvjete gdje je preciznost važna.

Tehnologija hlađenja AD-APT®

Aktivacija topline i osjetljivost na pokrete. Ruke su rashlađene, suše i svježije.

Dermatološki sigurna & periva na 40°C

S certifikatom OEKO-TEX®, akreditacijom dermatologa i oprana prije pakiranja za trenutno dermatološki sigurno korištenje. Dio ATG®-ovog programa HandCare®. Namijenjena višekratnom korištenju, rukavica zadržava svoje performanse i higijenski ju je koristiti nakon pranja na 40°C kako bi se smanjio otpad i produljio životni vijek rukavice.



Tehničke informacije

Informacije o proizvodu



Dizajn

Premaz preko dlana



Dužina (Size 10)

250 mm



Debljina

1.10 mm



Veličine

6-12 (XS-3XL)



Perivo

40°C/104°F (3 ciklusa pranja)



Reciklirani materijali

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 10%

Značajke

- Anti statički
- Pogodne za dodirni zaslon
- Bez silikona
- Kontakt s hranom (EU)
- U skladu s FDA 21 CFR 177.2600

Standardi

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43D

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.

ANSI/ISEA 105
A4

HandCare



Ostale varijante

44-4745DFY



44-4755D