

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Bleu
Conception	Enduction ¾
Support	UHMPE-verre-nylon, élasthanne
Thickness (mm)	1.00



Dimensions

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	Taille 10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longueur totale (+/- 10 mm)	205	215	225	235	245	250	255
Longueur du poignet (mm)	60	65	1	75	80	80	85
Largeur du poignet (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Width (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

Caractéristiques particulières

Sans silicone

Compatible avec les écrans tactiles

~~SILICONE~~



Conditionnement

Pairs par sac plastique	12
Poly bags per carton	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	Taille 10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	46	50	56	62	68	72	76
Poids brut (kg)	4.50	4.80	5.20	5.65	6.00	6.35	6.65
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	3.50	3.80	4.20	4.65	5.00	5.35	5.65

Date d'émission: 10/07/2026

