

MaxiCut® Ultra™

52-6745F

Rukavice MaxiCut® Ultra™ třídy F ochrany proti proříznutí s technologií AD-APT® spojují vysokou odolnost proti proříznutí (třída EN F) s inovativní chladicí technologií, která se aktivuje pohybem ruky a teplem, díky čemuž zůstávají vaše ruce při dlouhodobém nošení chladné a suché.

Díky použití odolných vláken DURatech®, prodyšných vláken AIRtech® a špičkových vláken CUTtech® zajišťují spolehlivý úchop a zvýšenou ochranu proti proříznutí.

MaxiCut® Ultra™ s třídou ochrany proti proříznutí F pro spolehlivou ochranu proti proříznutí AD-APT® a dlouhodobé pohodlí.

Ochrana proti proříznutí třídy F

Navržené s využitím technologie vláken CUTtech®, která zajišťuje ochranu proti proříznutí třídy F podle normy EN 388:2016, což je nejvyšší úroveň v rámci této normy. Ideální pro rizikové práce s ostrými, těžkými nebo nebezpečnými materiály.

Chladicí technologie AD-APT®

Aktivují se teplem a reagují na pohyb. Udrží ruce chladnější, suší a svěžeji.

360° prodyšnost díky technologii AIRtech®

Díky našemu patentovanému povlaku z mikropóry udržují tyto rukavice vaše ruce v suchu a pohodlí tím, že účinně odvádějí vlhkost a teplo od pokožky.

Kompatibilní s dotykovým displejem

Ovládejte zařízení bez sundávání rukavic. Zůstaňte v práci ve spojení, pracujte efektivně a buďte v bezpečí.



Technické informace

Informace o produktu



Provedení

Nános na dlani, náplet na zápěstí



Délka (Velikost 10)

250 mm



Tloušťka

1.30 mm



Velikosti

6-12 (XS-3XL)



Omyvatelné

40°C/104°F (3 prací cykly)



Recyklované materiály

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 18%

Funkce

- Kompatibilní s dotykovým displejem
- Bez silikonu
- Antistatický

Normy



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
 $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$




ANSI/ISEA 105 (2016)
A6


HandCare



Další varianty



52-6745FI



52-6755F