

MaxiCut® Ultra™

44-6745FI

O modelo MaxiCut® Ultra™ com AD-APT® oferece uma alta proteção contra cortes, aliada a uma proteção contra impacto, para maior segurança em ambientes exigentes. Os amortecedores especialmente moldados nas costas da mão ajudam a reduzir o risco de lesões por impacto, enquanto a construção duradoura oferece uma alta resistência ao rasgamento e um desempenho mecânico fiável.

Equipada com a Tecnologia de Arrefecimento AD-APT®, a luva ajuda a manter as mãos frescas e secas durante uma utilização ativa, apoiando o conforto durante o dia de trabalho. Dermatologicamente acreditada e suave para a pele, a luva oferece uma pega, durabilidade e proteção fiáveis num design concebido para tarefas exigentes.

Nível de corte C + resistência a impacto

Certificada em conformidade com a norma EN 388:2016 Nível de Corte F, esta luva oferece o mais alto nível de resistência a cortes e adiciona proteção contra impacto para proteger contra pancadas, choques e beliscões. Ideal para ambientes de serviços pesados que comportam tanto riscos de corte, como de impacto.

Formato, ajuste e textura que reduz a fadiga nas mãos

Concebida para imitar a posição natural da "mão em repouso", a luva reduz a tensão muscular e a fadiga nas mãos. Aliada a um forro ultraleve e suave, com pontas dos dedos arredondadas, melhora o conforto e a sensibilidade nas pontas dos dedos.

Pega mais firme

Como um acabamento de "micro-copa" otimizado, a tecnologia GRIPtech® garante uma pega segura e controlada, minimizando o deslizamento e aumentando a segurança.

Suave para a pele e pré-lavada

Certificada em conformidade com a OEKO-TEX®, dermatologicamente acreditada e pré-lavada para uma utilização imediata e segura para a pele. Integrada no programa HandCare® da ATG® para o bem-estar dos utilizadores a longo prazo.



Informações técnicas

Informações sobre o produto



Design

Palma revestida pulso de malha



Comprimento (Tamanho 10)

255 mm



Grossura

1.30 mm



Tamanhos

6-12 (XS-3XL)



Lavável

40°C/104°F (3 ciclos de lavagem)

Características

- Proteção contra impactos
- Livre de silicone
- Compatível com telas de toque

Normas



ANSI-ISEA 138 (2019)
ASTM F2992 Impact protection



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4243FP



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

