

MaxiCut® Ultra™

44-4755D

MaxiCut® Ultra™ con nivel D de protección contra los cortes y AD-APT® combina una alta resistencia anticorte y una innovadora tecnología refrescante que se activa con el movimiento de la mano y el calor, manteniendo las manos frescas y secas mucho tiempo.

Este guante ofrece la durabilidad DURatech®, la transpirabilidad AIRtech® y las fibras CUTtech® de calidad superior, permitiendo un agarre firme y aportando una mayor protección contra los cortes.

MaxiCut® Ultra™ con nivel D de protección contra los cortes y AD-APT® ofrece una protección anticorte fiable y un confort duradero.

Precisión con nivel D de resistencia a los cortes

La tecnología de fibras CUTtech® proporciona un nivel D de protección contra los cortes según la norma EN 388:2016 D (ANSI Cut - A4). Construcción más delgada y suave que permite la manipulación precisa sin un grosor incómodo.

Agarre de precisión en entornos secos

Su diseño ligero con la palma recubierta permite un control, una destreza y una sensibilidad táctil excelentes.

Perfecto para entornos secos en los que la precisión es importante.

Tecnología refrescante AD-APT®

Activado por el calor y sensible al movimiento. Mantiene las manos más frescas y secas aportando una sensación agradable.

Seguro para la piel y lavable a 40°C

Provisto del certificado OEKO-TEX®, acreditado dermatológicamente y prelavado para permitir un uso inmediato y seguro para la piel. Pertenecer a la gama HandCare® de ATG®. Este guante está diseñado para ser usado muchas veces sin perder rendimiento y se mantiene higiénico gracias a que se puede lavar a 40°C: reduce por tanto los residuos y tiene una vida útil más larga.



Información técnica

Información sobre el producto



Diseño

Revestimiento de 3/4 y puños tejidos



Longitud (Tamaño 10)

250 mm



Espesor

1.10 mm



Tamaños

6-12 (XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 ciclos de lavado)



Materiales reciclados

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 8%

Características

- Compatible con pantallas táctiles
- Sin silicona
- Antiestático

Normas



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43D



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare

