

# MaxiCut® Ultra DT™

## 44-3445

MaxiCut® Ultra™ DT™ kombinerer alle fordelene ved MaxiCut® Ultra™, herunder snitbeskyttelse, komfort og fleksibilitet, med den tilføjede fordel med ekstra greb. Den er designet til præcisionsopgaver, der kræver sikker håndtering i vanskelige miljøer, og dens dupper på håndfladen forbedrer således kontrollen og grebet, hvilket gør den ideel til opgaver, der omfatter fin manipulering eller glatte materialer.

Med EN snitniveau 4C beskyttelse, DURatech®-holdbarhed, AIRtech®-åndbarhed og CUTtech® for bedre snitbestandighed tilvejebringer MaxiCut® Ultra™ DT™ maksimal sikkerhed uden at gå på kompromis med fingerfærdighed.

### Polstret komfort til håndtering med gentagne bevægelser

Belægningen med hævede dupper på håndfladen frembringer ekstra polstring, der giver forbedret komfort til opgaver med gentagne bevægelser og tung håndtering. Dette hjælper med at reducere håndtræthed ved samtidig bevarelse af fleksibilitet og kontrol.

### 360° åndbarhed takket være AIRtech®

Disse handsker har vores patenterede mikroskumbelægning og holder således dine hænder kølige og tørre ved effektiv kanalisering af fugt og varme væk fra huden.

### Maskinvaskbar ved 40 °C

Handsken er designet til brug flere gange, idet den bevarer ydeevnen og hygiejnen efter vask ved 40 °C. Reducerer affald, forlænger handskens levetid og sænker omkostninger.

### Touchskærmpatibel

Brug enheder uden at tage dine handsker af. Forbliv forbundet, effektiv og beskyttet på jobbet.



## Tekniske oplysninger

### Produktoplysninger



#### Design

Håndfladebelagt strikhandske



#### Længde (Størrelse 10)

245 mm



#### Tykkelse

1.10 mm



#### Størrelse

6-12 (XS-3XL)



#### Vaskbar

40°C/104°F (3 vaskeprogrammer)

### Funktioner

- I overensstemmelse med FDA 21 CFR 177.2600
- Touchskærm- kompatibel

### Standarder



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4442C**



ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A3**

### HandCare



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com

## Andre varianter

44-3445-30

44-3445-34



44-3455

44-3455-34