

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiFlex® Ultimate™ 42-875

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Colore rivestimento      | Nero                             |
| Colore fodera            | Grigio                           |
| Design                   | Rivestimento ¾, polso a maglia   |
| Rivestimento             | NBR (Gomma di nitrile-butadiene) |
| Texture del rivestimento | Micro-foam                       |
| Fodera                   | Nylon, Spandex                   |
| Spessore palmo (mm)      | 1.00                             |



### Dimensioni

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)     | 9 (L)  | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|-----------|--------|---------|----------|----------|
| A) Lunghezza totale guanto (+/-5 mm) | 195    | 205   | 220       | 230    | 235     | 240      | 245      |
| B) Lunghezza polso (mm)              | 63     | 61    | 65        | 70     | 70      | 70       | 75       |
| C) Circonferenza polso (mm)          | 70     | 70    | 75        | 77     | 77      | 78       | 80       |
| D) Larghezza palmo (mm)              | 85     | 88    | 90        | 98     | 102     | 104      | 106      |
| Colore cucitura overlock             | Blu    | Rosso | Arancione | Bianco | Giallo  | Nero     | Grigio   |

### Risultati delle prove EN

|                           | Organismo notificato | Risultato                      |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4131A                          |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland        | $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ |

### Indici di prestazione tipici

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistenza all'abrasione     | $\geq 8000$ Cicli |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistenza al taglio         | $\geq 1,2$ Indice |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistenza allo strappo      | $\geq 50$ Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistenza alla perforazione | $\geq 20$ Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistenza al taglio ISO     | $\geq 2$ Newton   |

### HandCare®

Certificazione dermatologica della Skin Health Alliance

Conforme al regolamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabile 40°C/104°F



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
[www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com)

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiFlex® Ultimate™ 42-875

### Caratteristiche speciali

Antistatico

Compatibile con i touchscreen

Senza silicone



~~SILICONE~~

### Confezionamento

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paia per sacchetto      | 12              |
| Poly bags per carton    | 12              |
| Doboz száma             | 144             |
| Dimensione scatola (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Peso

|                                  | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso guanto / Paio (+/-6 grammi) | 32     | 36    | 40    | 44    | 48      | 50       | 52       |
| Peso lordo (Kg)                  | 5.60   | 6.20  | 7.00  | 7.30  | 7.90    | 8.20     | 8.50     |
| Peso scatola (Kg)                | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso netto (Kg)                  | 4.60   | 5.20  | 6.00  | 6.30  | 6.90    | 7.20     | 7.50     |

Data di pubblicazione: 03/09/2026

