


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Серый
Дизайн	Вязанный манжет, полное покрытие
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	1.00



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	200	210	225	230	235	240	245
B) Длина запястья (мм)	55	61	70	70	75	75	75
C) Ширина запястья (мм)	60	65	70	75	75	80	82
D) Ширина ладони (мм)	85	88	90	98	102	104	106
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Типовые характеристики

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс $\geq 1,2$
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 50 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

Специальные свойства

антистатический

совместимый с сенсорным экраном

Не содержат силикон

Контакт с пищевыми продуктами (EC)

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600



~~SILICONE~~



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	36	40	44	48	52	56	58
Масса брутто (кг)	7.10	7.70	8.30	8.30	8.80	9.40	9.30
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	6.10	6.70	7.30	7.30	7.80	8.40	8.30

Составлено: 03/09/2026

