


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Gri
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Mikro-sünger
Astar	Naylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glass
Avuç kalınlığı (mm)	1.20



Boyutlar

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
B) Bilek uzunluğu (mm)	65	70	70	70	72	75	75
C) Bilek genişliği (mm)	80	82	85	86	87	90	92
D) Avuç genişliği (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	R _v < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci	≥ 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO	≥ 22 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 40°C/104°F



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

Özel özellikler

Dokunmatik ekran uyumlu

Silikon içermez

Antistatik



SILICONE



Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poly bags per carton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Ağırlık

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	50	53	61	63	67	70	74
Brüt Ağırlık (Kg)	4.60	4.80	5.30	5.50	5.80	6.00	6.30
Karton Ağırlığı (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Net Ağırlık (Kg)	3.60	3.80	4.30	4.50	4.80	5.00	5.30

Yayın Tarihi: 03/09/2026

