

MaxiCut® Ultra™

52-3745

Următoarea evoluție a mănușilor rezistente la tăiere, combinând complet protecția la tăiere și confortul modelului MaxiCut® Ultra™ cu beneficiul suplimentar al tehnologiei de răcire AD-APT®.

Proiectată pentru protecție ridicată la tăiere (EN Nivel de tăiere C) și confortul maxim, MaxiCut® Ultra™ cu AD-APT® integrează DURAtech® pentru durabilitate, AIRtech® pentru respirabilitate 360° și CUTtech® pentru protecție îmbunătățită la tăiere. Finisajul microcupelă securizează priza, iar varianta cu puncte oferă amortizare suplimentară, pentru confort în activitățile de precizie.

Oferind potrivire și senzație superioare, MaxiCut® Ultra™ cu AD-APT® reduce oboseala mâinii și oferă o soluție confortabilă și flexibilă pentru activități care necesită atât protecție cât și confort.



Protecție de încredere la tăiere - Nivel C (A3)

Protecție de încredere la tăiere - Nivel C (A3)
Furnizează rezistență de încredere la tăiere, ideală pentru activități ce presupun pericole de tăiere moderate până la ridicate. O alegere de încredere pentru lucrări de manevrare ușoare-medii, în locații industriale.

Respirabilitate 360° datorită AIRtech®

Integrând stratul nostru de acoperire brevetat, aceste mănuși vă păstrează mâinile reci și uscate canalizând cu eficiență umezeala și căldura departe de piele.

Tehnologie de răcire AD-APT®

Se activează la căldură și reacționează la mișcare. Menține mâinile mai reci, mai uscate și mai odihnite

Compatibilitate cu ecranele tactile

Utilizați dispozitive fără să vă scoateți mănușile. Vă păstrați conectivitatea, eficiența și protecția la locul de muncă.



Informații tehnice

Informații despre produs



Design

Bordură tricotată cu strat pentru palmă



Lungime (Mărime 10)

240 mm



Grosime

1.00 mm



Mărime

6-12 (XS-3XL)



Lavabil

40°C/104°F (3 cicluri de spălare)

Caracteristici

- Fără silicon
- Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile

Standarde



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Alte variante



52-3745FY



52-3755