

MaxiCut® Ultra™

52-5755E

Les gants MaxiCut® Ultra™, niveau de coupe E et technologie AD-APT®, allient une résistance élevée aux coupures (EN Niveau de coupe E) à une technologie innovante de régulation thermique, activée par le mouvement et la chaleur. Pour des mains qui restent longtemps au frais et au sec.

Intégrant les technologies DURAtech® pour la durabilité, AIRtech® pour la respirabilité et les fibres supérieures CUTtech®, ces gants garantissent une adhérence sûre et une protection améliorée contre les coupures. MaxiCut® Ultra™, niveau de coupe E et technologie AD-APT®, une protection fiable contre les coupures et l'assurance d'un confort longue durée.

La précision avec une résistance contre les coupures

Technologie de fibres CUTtech® pour une conformité à la norme EN 388:2016 Niveau de coupe E (résistance à la coupe ANSI A5). Une structure plus douce, mais flexible pour la manipulation de précision, sans poids supplémentaire.

Une respirabilité à 360° grâce à la technologie AIRtech®

Grâce à notre enduit en micromousse brevetée, ces gants gardent vos mains au frais et au sec en permettant à l'humidité et à la chaleur de s'échapper de votre peau.

La technologie de régulation thermique AD-APT®

Activation par la chaleur, réactivité au mouvement. Gardent les mains au frais et au sec pour une sensation de fraîcheur.

Un enduit ¾ pour une protection supplémentaire

L'enduit dépasse les articulations pour une protection supplémentaire contre les surfaces rugueuses, la saleté et l'abrasion. Une durabilité améliorée sans le moindre compromis en termes de flexibilité.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception
Enduction ¾



Longueur (Taille 10)
250 mm



Épaisseur
1.20 mm



Tailles
6-12 (XS-3XL)



Lavable
40°C/104°F (3 cycles de lavage)



Matériaux recyclés
Recycled post-consumer
Polyester: 9%

Fonctionnalités

- Compatible avec les écrans tactiles
- Sans silicone
- Antistatique

Normes

- EN ISO 21420:2020+A1:2024
- EN 388:2016 + A1:2018
4X43E
- EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.
- ANSI/ISEA 105 (2016)
A5

HandCare

