


商品データシート

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

色(コーティング)	グレー
色(ライナー)	グリーン
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR とレザーパッド
仕上塗材	革製パッド
ライナー	UHMWPE-glass-nylon, Polyester, Elastan
特許番号	EP 1 608 808
手のひら側の厚さ (mm)	2.50



寸法

	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) 製品全長(誤差±5mm以内)	220	230	240	250
B) 手首部長さ(mm)	60	65	70	75
C) 手首周囲長 (mm)	75	80	82	84
D) てのひら部幅(mm)	102	107	110	113
オーバーロック色	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342C
EN 407:2020 耐熱性	SATRA IRE	X1XXXX

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 5,0指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 60 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 10 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



商品データシート

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

包装

個装入数	12
Poly bags per carton	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 270

重量

	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
製品重量(誤差±6g以内)	50	56	60	64
総重量(kg)	4.70	5.20	5.50	5.80
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	3.70	4.20	4.50	4.80

発行日: 03/09/2026

