


DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Modrá
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Polyester, Spandex, UHMWPE-sklo-nylon
Tloušťka v dlani (mm)	1.00



Rozměry

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková délka rukavice (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	245	250
B) Dálka zápěstí (mm)	60	1	70	70	75	80	85
C) Šířka zápěstí (mm)	65	72	74	76	78	80	82
D) Šířka dlaně (mm)	82	86	96	98	100	103	106
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky - Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	Index ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 40°C/104°F



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Speciální vlastnosti

Bez silikonu

V souladu s předpisem FDA 21 CFR 177.2600

Styk s potravinami (EU)

Kompatibilní s dotykovým displejem



Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Poly bags per carton	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	40	46	50	54	58	62	64
Hmotnost brutto (kg)	4.00	3.75	4.50	5.00	5.50	5.65	5.80
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Hmotnost netto (kg)	3.00	2.75	3.50	4.00	4.50	4.65	4.80

Datum vydání: 03/09/2026

