

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiFlex® Ultimate™ 42-874

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Kolor powłoki                  | Czarna                           |
| Kolor podszewki                | Szara                            |
| Wzór                           | Powlekany spód dłoni, ściągacz   |
| Powłoka                        | NBR (Guma nitrylowo-butadienowa) |
| Tekstura powłoki               | Mikro-pianka                     |
| Wyściółka                      | Nylon, Spandex                   |
| Grubość warstwy dłoniowej (mm) | 1.00                             |



### Wymiary

|                                      | 5 (2XS)   | 6 (XS)    | 7 (S)    | 8 (M)        | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------|-------|---------|----------|----------|
| A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm) | 185       | 195       | 205      | 215          | 220   | 225     | 230      | 240      |
| B) Długość nadgarstka (mm)           | 55        | 60        | 65       | 65           | 70    | 70      | 70       | 75       |
| C) Szerokość nadgarstka (mm)         | 65        | 65        | 65       | 70           | 75    | 75      | 80       | 80       |
| D) Szerokość dłoni (mm)              | 75        | 80        | 82       | 87           | 94    | 97      | 100      | 105      |
| Kolor wykończenia                    | Fioletowy | Niebieska | Czerwony | Pomarańczowa | Biały | Żółta   | Czarna   | Zielono  |

### Wyniki testów EN

|                           | Jednostka notyfikowana | Wynik/zaliczenie               |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland          |                                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland          | 4131A                          |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland          | $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ |

### Typowe parametry użytkowe

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie                      | $\geq 8000$ Cykli    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia                     | $\geq 1,2$ wskaźnika |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie                     | $\geq 50$ Niutonów   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie                      | $\geq 20$ Niutonów   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO | $\geq 2$ Niutonów    |

### HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiFlex® Ultimate™ 42-874

### Właściwości szczególne

Antystatyczny

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Bez silikonu



~~SILICONE~~

### Opakowanie

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Liczba par w torebce foliowej | 12              |
| Poly bags per carton          | 12              |
| Ilość par w kartonie          | 144             |
| Wymiary kartonu (mm)          | 500 x 295 x 270 |

### Waga

|                                  | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram) | 28      | 30     | 34    | 40    | 42    | 44      | 46       | 50       |
| Masa brutto (kg)                 | 5.00    | 5.30   | 5.90  | 6.70  | 7.00  | 7.30    | 7.60     | 8.20     |
| Masa kartonu (kg)                | 1.00    | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Masa netto (kg)                  | 4.00    | 4.30   | 4.90  | 5.70  | 6.00  | 6.30    | 6.60     | 7.20     |

Data publikacji: 03/09/2026

