

MaxiCut® Oil™

44-305

MaxiCut® Oil™は、鋭利な素材や油にさらされる作業向けに、高度な耐切創性能と広範囲をカバーする保護性能を備えています。

EN 388 Cut Level Cの耐切創性とGRIPtech®マイクロカップ仕上げを組み合わせること、油分を含む環境や滑りやすい環境での扱いやすさを向上させます。親指付け根部分の補強により負荷のかかりやすい部分の耐久性を高め、人間工学に基づく形状により、長時間のシフトでも疲労を軽減します。操作性を損なうことなく、広範囲をカバーする信頼性の高い保護性能を備えています。

耐油性

LIQUItech®により、油・液体・化学薬品の飛散から手を保護します。

滑りやすい環境での確実なグリップ

GRIPtech®マイクロカップ仕上げにより、湿潤、乾燥、油性環境でのハンドリング精度を高め、事故や疲労の軽減に役立ちます。

耐切創性：レベルC (EN388)

高い耐切創性を実現しています。中程度から高い切創リスクを伴う作業に適した、優れた耐切創性能を発揮します。

肌にやさしく、事前洗浄済み

OEKO-TEX®認証、皮膚科学的認証を受け、すぐに肌に安全に使用できるよう事前洗浄済みです。長期的な着用者のウェルビーイングを支えるATG® HandCare®プログラムの一環です。



技術情報

製品情報

-  **デザイン**
4分の3コーティング、手首部編地
-  **長さ (サイズ 10)**
245 mm
-  **厚さ**
1.10 mm
-  **サイズ**
6-12 (XS-3XL)
-  **ウォッシュابل**
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- ・ シリコンフリー

規格

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4341B
-  EN 407:2020 耐熱性
X1XXXX
-  ANSI/ISEA 105 (2016)
A2

HandCare

