proRange®

MaxiCut® Oil™

44-305

MaxiCut® Oil™は、鋭利な素材や油にさらされる作業向けに、高度な耐切創性能と広範囲をカバーする保護性能を備えています。
EN 388 Cut Level Bの耐切創性とGRIPtech®マイクロカップ仕上げを組み合わせることで、油分を含む環境や滑りやすい環境での扱いやすさを向上させます。親指付け根部分の補強により負荷のかかりやすい部分の耐久性を高め、人間工学に基づく形状により、長時間のシフトでも疲労を軽減します。操作性を損なうことなく、広範囲をカバーする信頼性の高い保護性能を備えています。



耐油性

LIQUItech®により、油・液体・化学薬品の飛散から手を保護します。

Cut Level Bの耐切創性

CUTtech®繊維により、軽度の切創や摩耗から保護します。低リスクで高い精密性が求められる環境に最適です。

滑りやすい環境での確実なグリップ

GRIPtech®マイクロカップ仕上げにより、湿潤、乾燥、油性環境でのハンドリング精度を高め、事故や疲労の軽減に役立ちます。

肌にやさしく、事前洗浄済み

OEKO-TEX®認証、皮膚科学的認証を受け、すぐに肌に安全に使用できるよう事前洗浄済みです。長期的な着用者のウェルビーイングを支えるATG® HandCare®プログラムの一環です。

CUT tech　DURA tech　ERGO tech　GRIP tech　LIQUI tech

技術情報

製品情報

デザイン
4分の3コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
245 mm

厚さ
1.10 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリー

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4341B

EN 407:2020 耐熱性
X1XXXX

ANSI/ISEA 105 (2016)
A2

HandCare

REACH COMPLIANT

STANDARD 100
OEKO TEX®
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions