

MaxiCut® Ultra™

52-6745F

MaxiCut® Ultra™ z poziomem odporności na przecięcie F z technologią AD-APT® łączy wysoką odporność na przecięcie (EN Poziom F) z innowacyjną technologią chłodzenia, która aktywuje się podczas ruchu dłoni i pod wpływem ciepła, zapewniając chłód i suchość dłoni podczas długotrwałego użytkowania.

Wykonane z trwałej technologii DURatech®, oddychającej AIRtech® i wytrzymałych włókien CUTtech®, zapewniają pewny chwyt i zwiększoną ochronę przed przecięciem.

MaxiCut® Ultra™ z poziomem ochrony przed przecięciem F z technologią AD-APT® zapewnia niezawodną ochronę przed przecięciem i trwały komfort.

Poziom ochrony przed przecięciem F

Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii włókien CUTtech® w celu zapewnienia ochrony przed przecięciem EN 388:2016 na poziomie F, najwyższego poziomu zgodnie z tą normą. Idealne do zadań wysokiego ryzyka z użyciem ostrych, ciężkich lub niebezpiecznych materiałów.

360° Oddychalność dzięki technologii AIRtech®

Dzięki opatentowanej mikropiankowej powłokę rękawice te utrzymują dłonie w chłodzie i suchości, efektywnie odprowadzając wilgoć i ciepło od skóry.

Technologia AD-APT® Chłodząca

Aktywowane ciepłem i reagujące na ruch. Utrzymuje dłonie chłodniejsze, suchsze i świeższe

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Używaj urządzeń bez zdejmowania rękawic. Pozostań połączony, wydajny i chroniony w pracy.



Informacje techniczne

Informacje o produkcie



Wzór

Powlekany spód dłoni, ściągacz



Długość (Rozmiar 10)

250 mm



Grubość

1.30 mm



Rozmiary

6-12 (XS-3XL)



Zmywalna

40°C/104°F (3 cykle prania)



Materiały pochodzące z recyklingu

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 18%

Funkcje

- Kompatybilne z ekranami dotykowymi
- Bez silikonu
- Antystatyczny

Normy



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.




ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare




www.oeko-tex.com

Inne warianty



52-6745FI



52-6755F