proRange®

MaxiCut® Oil™

44-504

MaxiCut® Oil™は、鋭利な素材や油にさらされる作業向けに、高度な耐切創性能と広範囲をカバーする保護性能を備えています。
EN 388 Cut Level Cの耐切創性とGRIPtech®マイクロカップ仕上げを組み合わせることで、油分を含む環境や滑りやすい環境での扱いやすさを向上させます。親指付け根部分の補強により負荷のかかりやすい部分の耐久性を高め、人間工学に基づく形状により、長時間のシフトでも疲労を軽減します。操作性を損なうことなく、広範囲をカバーする信頼性の高い保護性能を備えています。



耐油性

LIQUItech®により、油・液体・化学薬品の飛散から手を保護します。

耐切創性：レベルC (EN388)

高い耐切創性を実現しています。中程度から高い切創リスクを伴う作業に適した、優れた耐切創性能を発揮します。

滑りやすい環境での確実なグリップ

GRIPtech®マイクロカップ仕上げにより、湿潤、乾燥、油性環境でのハンドリング精度を高め、事故や疲労の軽減に役立ちます。

肌にやさしく、40°Cで洗濯可能

OEKO-TEX®認証、皮膚科学的認証を受け、すぐに肌に安全に使用できるよう事前洗浄済みです。ATG® HandCare®プログラムの一環です。複数回の着用を想定して設計されており、40°Cで洗濯した後も衛生状態と性能を維持することで、廃棄物を削減し、手袋の寿命を延ばします。

CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™ LIQUI tech™

技術情報

製品情報

デザイン
手のひら部コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
235 mm

厚さ
1.30 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリー

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4442C

EN 407:2020 耐熱性
X1XXXX

ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions