

PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Ultimate™ 42-874FY

Kleur van de coating	Geel
Kleur van de voering	Geel
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Voering	Nylon, Spandex
Thickness (mm)	1.00



Afmetingen

	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
A) Totale lengte (+/- 10 mm)	195	205	215	220	225	230	240
Polslengte (mm)	58	61	64	64	66	66	75
Polsbreedte (mm)	62	64	68	72	74	76	80
Width (mm)	80	83	89	96	99	100	103
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Grijs

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 60°C/140°F



PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Ultimate™ 42-874FY

Bijzondere eigenschappen

Compatibel met touchscreens

Vrij van siliconen



~~SILICONE~~

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	30	34	40	42	46	48	50
Brutogewicht (Kg)	5.30	5.90	6.80	7.00	7.60	7.90	8.20
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	4.30	4.90	5.80	6.00	6.60	6.90	7.20

Datum van de druk: 07/07/2026

