


FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiDry® Elite™ 64-227

Couleur de l'enduit	Violet, Noir
Couleur de la doublure	Gris
Conception	Enduction intégrale
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse avec prise antidérapante
Support	Nylon
Épaisseur de la paume (mm)	0.70



Dimensions

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Longueur totale du gant (+/-5 mm)	210	225	240	250	250	250
B) Longueur du poignet (mm)	62	75	76	77	79	82
C) Largeur du poignet (mm)	72	74	78	81	81	85
D) Largeur de la paume (mm)	91	94	102	104	108	112
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

Résultats du test EN

	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
ISO 18889:2019	SATRA IRE	GR

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 2000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 10 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	X

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiDry® Elite™ 64-227

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	32	36	40	44	50	52
Poids brut (kg)	3.30	3.60	3.90	4.20	4.60	4.70
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	2.30	2.60	2.90	3.20	3.60	3.70

Date d'émission: 03/09/2026

