

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Cut™ 42-8753

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Vert
Conception	Enduction $\frac{3}{4}$
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	Polyester, élasthanne, UHMPE-verre-nylon
Épaisseur de la paume (mm)	0.80



Dimensions

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longueur totale du gant (+/-5 mm)	205	215	225	235	245	250	255
B) Longueur du poignet (mm)	62	64	1	68	70	72	72
C) Largeur du poignet (mm)	68	70	70	72	72	74	75
D) Largeur de la paume (mm)	85	88	95	97	98	101	104
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 5 Newtons

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Cut™ 42-8753

Caractéristiques particulières

Sans silicone

Compatible avec les écrans tactiles

~~SILICONE~~



Conditionnement

Paired per plastic bag	12
Poly bags per carton	6
Number of boxes	72
Size of a box (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	34	38	42	44	46	48	52
Poids brut (kg)	3.60	4.00	4.20	4.35	4.50	4.70	4.70
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	2.60	3.00	3.20	3.35	3.50	3.70	3.70

Date d'émission: 03/09/2026

