



MaxiCut® Ultra™

52-4745D

MaxiCut® Ultra™ con nivel D de protección contra los cortes y AD-APT® combina alta resistencia a los cortes (nivel EN D de protección contra cortes) y una innovadora tecnología refrescante que se activa con el movimiento de la mano y el calor, manteniendo sus manos frescas y secas mucho tiempo.

Este guante ofrece la durabilidad DURatech®, la transpirabilidad AIRtech® y las fibras CUTtech® de calidad superior, permitiendo un agarre firme y aportando una mayor protección contra los cortes.

MaxiCut® Ultra™ con nivel D de protección contra los cortes y AD-APT® ofrece una protección fiable contra los cortes y un confort duradero.

Precisión con nivel D de resistencia a los cortes

La tecnología de fibras CUTtech® proporciona un nivel D de protección contra los cortes según la norma EN 388:2016 D (ANSI Cut - A4). Construcción más delgada y suave que permite la manipulación precisa sin un grosor incómodo.

Transpirabilidad de 360° gracias a la tecnología AIRtech®

Dotados de nuestro recubrimiento de microespuma patentado, estos guantes mantienen las manos frescas y secas y alejan eficazmente la humedad y el calor de la piel.

Tecnología refrescante AD-APT®

Activado por el calor y sensible al movimiento. Mantiene las manos más frescas y secas aportando una sensación agradable.

Compatible con pantallas táctiles

Compatible con pantallas táctiles para que usted utilice sus dispositivos sin quitarse los guantes. Manténgase conectado, eficiente y protegido durante su trabajo.



Información técnica

Información sobre el producto



Diseño

Palma revestida y puños tejidos



Longitud (Tamaño 10)

250 mm



Espesor

1.10 mm



Tamaños

6-12 (XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 ciclos de lavado)



Materiales reciclados

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 10%

Características

- Compatible con pantallas táctiles
- Sin silicona
- Antiestático

Normas

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43D

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.

ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare



Otras variantes

52-4745DFY

