

MaxiCut® Ultra™

44-4755D

MaxiCut® Ultra™ – úroveň odolnosti proti proříznutí D, spolehlivá ochrana proti proříznutí v lehké a pružné konstrukci navržené pro přesnost, kontrolu a pohodlí i během dlouhých směn, s prodlouženou délkou rukavice pro lepší krytí.

Vyrobeno z pokročilých vláken CUTtech® pro ochranu proti proříznutí úrovně D podle normy EN 388:2016, ideální pro manipulaci s ostrými součástmi při zachování obratnosti. Povlak pouze na dlani zajišťuje bezpečný úchop tam, kde je to potřeba, zatímco technologie AIRtech® zajišťuje 360° prodyšnost pro chladnější a suchější ruce.

Přesnost s odolností proti proříznutí třídy D

Technologie vláken CUTtech® zajišťuje ochranu proti proříznutí třídy D podle normy EN 388:2016 (ANSI Cut – A4). Tenčí a měkčí konstrukce pro přesnou manipulaci bez zbytečného objemu.

Přesný úchop za sucha

Lehká konstrukce s potaženou oblastí dlaní zajišťuje vynikající ovladatelnost, obratnost a citlivost na dotek. Ideální pro suché prostředí, kde záleží na přesnosti.

Chladicí technologie AD-APT®

Aktivují se teplem a reagují na pohyb. Udržují ruce chladnější, suší a svěžeji

Šetrné k pokožce a patelné na 40 °C

S certifikátem OEKO-TEX®, dermatologicky schválené a předem vyprané, takže je možné je ihned bezpečně používat na pokožku. Součást programu HandCare® společnosti ATG®. Určeny pro opakované použití; zachovávají si hygienické vlastnosti i funkčnost i po praní při teplotě 40 °C, čímž se snižuje množství odpadu a prodlužuje se životnost rukavic.



Technické informace

Informace o produktu



Provedení

¾nánosové, náplet na zápěstí



Délka (Velikost 10)

250 mm



Tloušťka

1.10 mm



Velikosti

6-12 (XS-3XL)



Omyvatelné

40°C/104°F (3 prací cykly)



Recyklované materiály

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 8%

Funkce

- Kompatibilní s dotykovým displejem
- Bez silikonu
- Antistatický

Normy



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43D



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare

