

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Modrá
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Polyester, Spandex, UHMWPE-sklo-nylon
Tloušťka v dlani (mm)	1.10



Rozměry

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková délka rukavice (+/-5 mm)	205	215	220	235	245	250	255
B) Dálka zápěstí (mm)	60	65	1	75	80	80	85
C) Šířka zápěstí (mm)	68	73	75	78	80	80	80
D) Šířka dlaně (mm)	85	88	97	102	105	108	111
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky - Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	Index ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 40°C/104°F



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Speciální vlastnosti

V souladu s předpisem FDA 21 CFR 177.2600

Kompatibilní s dotykovým displejem



Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Poly bags per carton	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	42	48	52	56	60	64	66
Hmotnost brutto (kg)	4.20	4.60	4.90	5.20	5.50	5.80	6.00
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Hmotnost netto (kg)	3.20	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.00

Datum vydání: 03/09/2026

