


# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Farbe Beschichtung    | Schwarz                                        |
| Farbe Futter          | Blau                                           |
| Ausführung            | Strickbund, 3/4 beschichtet                    |
| Beschichtung          | NBR (Nitrilbutadienkautschuk)                  |
| Beschichtungsstruktur | Mikroschaum                                    |
| Futter                | Polyester, Spandex, UHMWPE/<br>Glasfaser/Nylon |
| Handflächendicke (mm) | 1.00                                           |



### Maße

|                                    | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
| A) Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm) | 205    | 215   | 225    | 235   | 245     | 250      | 255      |
| B) Länge Handgelenk (mm)           | 60     | 65    | 1      | 75    | 80      | 80       | 85       |
| C) Breite Handgelenk (mm)          | 68     | 73    | 75     | 78    | 80      | 80       | 80       |
| D) Breite Handinnenfläche (mm)     | 90     | 92    | 98     | 102   | 107     | 110      | 113      |
| Nahtfarbe                          | Blau   | Rot   | Orange | Weiß  | Gelb    | Schwarz  | Grün     |

### Ergebnisse EN-Prüfung

|                           | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   |                                         |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4442C                                   |

### Typische Leistungswerte

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden | Stufe 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit            | ≥ 8000 Zyklen |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit           | ≥ 10,0 Index  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit        | ≥ 75 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft             | ≥ 60 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO           | ≥ 10 Newton   |

### HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

### Besondere Merkmale

Silikonfrei

Entspricht FDA 21 CFR 177.2600

Lebensmittelkontakt (EU)

Touchscreenfähig

**SILICONE**



### Verpackung

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Paar pro Kunststoffbeutel | 12              |
| Poly bags per carton      | 6               |
| Anzahl Kartons            | 72              |
| Kartongröße (mm)          | 500 x 295 x 200 |

### Gewicht

|                                 | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 46     | 50    | 56    | 62    | 68      | 72       | 76       |
| Bruttogewicht (kg)              | 4.50   | 4.80  | 5.20  | 5.65  | 6.00    | 6.35     | 6.65     |
| Kartongewicht (kg)              | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Nettogewicht (kg)               | 3.50   | 3.80  | 4.20  | 4.65  | 5.00    | 5.35     | 5.65     |

Ausgabedatum: 03/09/2026

