


# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Oil™ 44-304

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Color del revestimiento   | Negro                                     |
| Color del forro           | Verde                                     |
| Diseño                    | Palma revestida                           |
| Revestimiento             | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)            |
| Textura del revestimiento | Microespuma para un agarre antideslizante |
| Forro                     | UHMWPE-Cam-Naylon, Polyester, Spandex     |
| Número de patente         | EP 1 608 808                              |
| Grosor de la palma (mm)   | 1.10                                      |



### Dimensiones

|                                        | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)   | 9 (L)  | 10 (XL)  | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|
| A) Longitud total del guante (+/-5 mm) | 205    | 215   | 225     | 235    | 240      | 245      | 250      |
| B) Longitud del puño (mm)              | 66     | 68    | 74      | 76     | 78       | 78       | 80       |
| C) Longitud de la palma (mm)           | 72     | 76    | 80      | 84     | 86       | 88       | 88       |
| D) Ancho de la palma (mm)              | 92     | 97    | 102     | 105    | 109      | 112      | 115      |
| Color del remallado                    | Azul   | Rojo  | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro    | Gris     |

### Resultados de los tests EN

|                           | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4341B          |
| EN 407:2020               | TÜV Rheinland        | X1XXXX         |

### Valores de rendimiento típicos

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad                        | Nivel 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión                   | ≥ 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes                    | Índice ≥ 5,0  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros                 | ≥ 75 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones             | ≥ 20 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 5 Newtons   |

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Oil™ 44-304

### HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



### Características especiales

Sin silicona

~~SILICONE~~

### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 12              |
| Poly bags per carton   | 6               |
| Número de cajas        | 72              |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Peso

|                                 | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 56     | 60    | 66    | 70    | 74      | 80       | 84       |
| Peso bruto (Kg)                 | 5.00   | 5.30  | 5.80  | 6.00  | 6.30    | 6.80     | 7.00     |
| Peso de la caja (Kg)            | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso neto (Kg)                  | 4.00   | 4.30  | 4.80  | 5.00  | 5.30    | 5.80     | 6.00     |

Fecha de expedición: 03/09/2026

