


FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 34-505

Couleur de l'enduit	Gris, Noir
Couleur de la doublure	Bleu
Conception	Enduction ¾
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse avec prise antidérapante
Support	Polyester, élasthanne, UHMPE-verre-nylon
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Épaisseur de la paume (mm)	1.60



Dimensions

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Longueur totale du gant (+/-5 mm)	210	220	230	240	250	260
B) Longueur du poignet (mm)	71	76	82	86	88	91
C) Largeur du poignet (mm)	78	83	85	91	92	92
D) Largeur de la paume (mm)	100	106	109	111	118	120
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

Résultats du test EN

	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 10 Newtons

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 34-505

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



Caractéristiques particulières

Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	84	94	98	108	116	126
Poids brut (kg)	7.70	7.70	8.00	8.70	9.30	10.00
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	6.70	6.70	7.00	7.70	8.30	9.00

Date d'émission: 03/09/2026

