

PRODUKTDATABLAD

MaxiFlex® Ultimate™ 34-878



Generell beskrivelse

MaxiFlex® Ultimate™ is the original industry benchmark for Precision Handling™ in dry environments. Designed to deliver exceptional dexterity, grip, and long-lasting comfort, it features AIRtech® for 360° breathability, DURAtch® for outstanding durability, and ErgoTech® for a second-skin fit. Lightweight, flexible, and built for performance, MaxiFlex® Ultimate™ keeps hands cool, dry, and productive. For added comfort during intense or extended work, a version with AD-APT® Cooling Technology is also available activating with movement and heat to help keep hands even cooler and drier throughout the day.

Forordning

ATG®, herby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Generelle krav, EN 388:2016 + A1:2018.

Bruk

Mekanisk arbeidshanske for Precision Handling™ (presisjonshåndtering) i tørre miljøer.

For detaljert bruksbeskrivelse se ATG®'s nettsted www.atg-glovesolutions.com.

Materialinnhold

Fôr: Nylon, Spandex

Farlige stoffer

REACH

Alle substansene som inngår i produksjon og konstruksjon av dette produktet er i samsvar med EUs kjemikaliedirektiv REACH for "Regulering av kjemikalier og trygg bruk", mer kjent som REACH – EU direktiv EC1907/2006. REACH står for registrering, evaluering, autorisasjon og begrensninger av kjemiske stoffer. Hovedmålet med REACH er å gi bedre beskyttelse for menneskelig helse og miljø.

Mer informasjon finnes på: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals>.

OEKO-TEX®

Dette produktet er testet og bestått OEKO-TEX 100 global standard som indikerer at produktet er hudvennlig. Se etter OEKO-TEX logoen for å sørge for at du kjøper et produkt som er trygt for din hud.

Mer informasjon finnes på: www.oeko-tex.com.

Forholdsregler ved bruk

Før bruk må du kontrollere verneproduktet for eventuelle feil eller mangler. Hvis det er revnet eller punktert under bruk skal du avhende det umiddelbart. Bruk en egnet størrelse da produkter som sitter for løst eller trangt øker risikoen for personskader.

Krav til lagring

Oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot direkte sollys og / eller varme. Langvarig eksponering i sollys eller varme reduserer holdbarheten og resulterer i falming, misfarging og sprekkdannelse. Normal holdbarhet er 5 år.

Deponering

Etter at produktet har blitt brukt kan det være forurensset med smittefarlige eller andre farlige materialer. Vennligst kast til lokale myndigheters forskrifter.

Brann

Produktet brytes ned ved høy temperatur. Slukk med vann, CO2-spray eller tørt pulver.

Førstehjelp

Ta av personlig verneutstyr.

PRODUKTDATABLAD

MaxiFlex® Ultimate™ 34-878

Issue date: 06/07/2026

