

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Oil™ 34-505

Colore rivestimento	Grigio, Nero
Colore fodera	Blu
Design	Rivestimento ¾, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Microschiuma con finitura antiscivolo
Fodera	Polyester, Spandex, UHMWPE-Vetro-Nylon
Numero di brevetto	EP 1 608 808
Spessore palmo (mm)	1.60



Dimensioni

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	210	220	230	240	250	260
B) Lunghezza polso (mm)	71	76	82	86	88	91
C) Circonferenza polso (mm)	78	83	85	91	92	92
D) Larghezza palmo (mm)	100	106	109	111	118	120
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

Risultati delle prove EN

	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali - Destrezza	Livello 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistenza all'abrasione	≥ 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistenza al taglio	≥ 10,0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistenza allo strappo	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistenza alla perforazione	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistenza al taglio ISO	≥ 10 Newton

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Oil™ 34-505

HandCare®

Certificazione dermatologica della Skin Health Alliance

Conforme al regolamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabile 40°C/104°F



Caratteristiche speciali

Conforme alla norma FDA 21 CFR 177.2600

Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Poly bags per carton	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	84	94	98	108	116	126
Peso lordo (Kg)	7.70	7.70	8.00	8.70	9.30	10.00
Peso scatola (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso netto (Kg)	6.70	6.70	7.00	7.70	8.30	9.00

Data di pubblicazione: 03/09/2026

