


# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiCut® Oil™ 44-304

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kolor powłoki                  | Czarna                                            |
| Kolor podszewki                | Zielono                                           |
| Wzór                           | Powlekany spód dłoni                              |
| Powłoka                        | NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)                  |
| Tekstura powłoki               | Pianka Micro-Foam zapewniająca chwyt bez poślizgu |
| Wyściółka                      | UHMWPE-Vidro-Nylon, Polyester, Spandex            |
| Numer patentu                  | EP 1 608 808                                      |
| Grubość warstwy dłoniowej (mm) | 1.10                                              |



### Wymiary

|                                      | 6 (XS)    | 7 (S)    | 8 (M)        | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------|---------|----------|----------|
| A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm) | 205       | 215      | 225          | 235   | 240     | 245      | 250      |
| B) Długość nadgarstka (mm)           | 66        | 68       | 74           | 76    | 78      | 78       | 80       |
| C) Szerokość nadgarstka (mm)         | 72        | 76       | 80           | 84    | 86      | 88       | 88       |
| D) Szerokość dłoni (mm)              | 92        | 97       | 102          | 105   | 109     | 112      | 115      |
| Kolor wykończenia                    | Niebieska | Czerwony | Pomarańczowa | Biały | Żółta   | Czarna   | Szara    |

### Wyniki testów EN

|                           | Jednostka notyfikowana | Wynik/zaliczenie |
|---------------------------|------------------------|------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland          |                  |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland          | 4341B            |
| EN 407:2020               | TÜV Rheinland          | X1XXXX           |

### Typowe parametry użytkowe

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity                                | Stopień 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie                      | ≥ 8000 Cykli    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia                     | ≥ 5,0 wskaźnika |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie                     | ≥ 75 Niutonów   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie                      | ≥ 20 Niutonów   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO | ≥ 5 Niutonów    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiCut® Oil™ 44-304

### HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



### Właściwości szczególne

Bez silikonu

~~SILICONE~~

### Opakowanie

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Liczba par w torebce foliowej | 12              |
| Poly bags per carton          | 6               |
| Ilość par w kartonie          | 72              |
| Wymiary kartonu (mm)          | 500 x 295 x 200 |

### Waga

|                                  | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram) | 56     | 60    | 66    | 70    | 74      | 80       | 84       |
| Masa brutto (kg)                 | 5.00   | 5.30  | 5.80  | 6.00  | 6.30    | 6.80     | 7.00     |
| Masa kartonu (kg)                | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Masa netto (kg)                  | 4.00   | 4.30  | 4.80  | 5.00  | 5.30    | 5.80     | 6.00     |

Data publikacji: 03/09/2026

