

PRODUKTINFORMATION

MaxiCut® Ultra™ 52-4745D

Färg på beläggning	Svart
Färg på foder	Ljusgrå
Mönstrad	Beläggning på handflatan och stickad mudd
Foder	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Cam
Thickness (mm)	1.10



Mått

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Total längd (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Muddens längd (mm)	65	60	70	75	75	75	75
Muddens vidd (mm)	80	78	82	83	85	88	90
Width (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Färg på låsande överdrag	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart	Grön

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Typiska prestationsvärden

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Nötningsmotstånd	≥ 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Skärmotstånd	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Rivsäkerhet	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Punkteringsmotstånd	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Skärmotstånd ISO	≥ 15 Newton
EN ISO 21420: Allmänna krav - Smidighet	Nivå 5

HandCare®

Dermatologiskt godkänd av Skin Health Alliance

REACH-kompatibla

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Tvättbar 40°C/104°F



PRODUKTINFORMATION

MaxiCut® Ultra™ 52-4745D

Speciella funktioner

Kompatibla med pekskärm

Silikonfri

Antistatisk



SILICONE

Förpackning

Par per polypåse	12
Poly bags per carton	6
Kartongantal	72
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 200

Vikt

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	45	46	56	60	63	67	71
Bruttovikt (kg)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Kartongvikt (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettovikt (kg)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Fecha de expedición: 10/07/2026

