

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Ultra™ 52-5745E

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Renkli kaplama | Siyah                                                      |
| Renkli astar   | Gri                                                        |
| Tasarım        | Avuç kaplamalı örgülü bilek                                |
| Astar          | Naylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glass |
| Thickness (mm) | 1.20                                                       |



### Boyutlar

|                               | 6 (XS) | 7 (S)   | 8 (M)   | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|-------------------------------|--------|---------|---------|-------|---------|----------|----------|
| A) Toplam uzunluk (+/- 10 mm) | 210    | 220     | 235     | 240   | 250     | 250      | 255      |
| Bilek uzunluğu (mm)           | 65     | 70      | 70      | 70    | 72      | 75       | 75       |
| Bilek genişliği (mm)          | 80     | 82      | 85      | 86    | 87      | 90       | 92       |
| Width (mm)                    | 87     | 88      | 95      | 98    | 102     | 105      | 105      |
| Overlok rengi                 | Mavi   | Kırmızı | Turuncu | Beyaz | Sarı    | Siyah    | Yeşil    |

### EN testresultatEN testi Sonuçları

| Test                      | Bildirim Organı | Sonuç/Geçer                   |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   |                               |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4X43E                         |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland   | Rv < 1,0 x 10 <sup>8</sup> Ω. |

### Tipik Performans Değerleri

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner    | Seviye 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci    | ≥ 8000 Döngü |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci     | X            |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci  | ≥ 75 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci     | ≥ 100 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO | ≥ 22 Newton  |

### HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 40°C/104°F



# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Ultra™ 52-5745E

### Özel özellikler

Dokunmatik ekran uyumlu

Silikon içermez

Antistatik



**SILICONE**

### Ambalajlama

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Çift/poli poşet       | 12              |
| Poly bags per carton  | 6               |
| Karton sayısı         | 72              |
| Karton büyüklüğü (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Ağırlık

|                                     | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram) | 50     | 53    | 61    | 63    | 67      | 70       | 74       |
| Brüt Ağırlık (Kg)                   | 4.60   | 4.80  | 5.30  | 5.50  | 5.80    | 6.00     | 6.30     |
| Karton Ağırlığı (Kg)                | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Net Ağırlık (Kg)                    | 3.60   | 3.80  | 4.30  | 4.50  | 4.80    | 5.00     | 5.30     |

Yayın Tarihi: 10/07/2026

