proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-3745FY

MaxiCut® Ultra™ Cut Level Cは、軽量で柔軟な設計により、信頼性の高い耐切創性、精密作業での扱いやすさ、長時間作業時の快適性を兼ね備え、視認性を高める高視認性イエローを採用しています。先進のCUTtech®繊維を採用し、EN 388:2016 Cut Level Cの保護性能を実現。鋭利な部品の取り扱いに最適でありながら、優れた操作性を維持します。手のひら部分のみにコーティングを施すことで必要な箇所に確実なグリップ力を発揮し、AIRtech®により360°の優れた通気性を実現。手をより涼しくドライに保ちます。



安全性を高める高視認性

ブライトイエローのライナーが、混雑した環境や暗い場所での視認性を高めます。
手元の視認性が全体の安全性向上につながる高リスク現場に最適です。

耐切創性：レベルC (EN388)

高い耐切創性を実現しています。中程度から高い切創リスクを伴う作業に適した、優れた耐切創性能を発揮します。

AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

長期使用に対応する優れた耐久性

DURAtech®コーティング技術により、優れた耐久性を実現します。製品寿命を延ばし、交換頻度を減らすことで、資源消費の削減に貢献します。

AIR tech™ CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™

技術情報

製品情報

デザイン
手のひら部コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
235 mm

厚さ
1.10 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリー
- タッチスクリーン対応

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4442C

ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions