


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 52-5745E

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaaho
Vuori	Nailon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Lasi
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.20



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsiineen kokonaispituus (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
B) Ranteen pituus (mm)	65	70	70	70	72	75	75
C) Ranteen leveys (mm)	80	82	85	86	87	90	92
D) Kämmenosan leveys (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Peitetikkimmet	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 100 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 22 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 52-5745E

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



Erityisominaisuudet

Kosketusnäyttö yhteensopiva

Silikoniton

Antistaattinen



SILICONE



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	50	53	61	63	67	70	74
Bruttopaino (kg)	4.60	4.80	5.30	5.50	5.80	6.00	6.30
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	3.60	3.80	4.30	4.50	4.80	5.00	5.30

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

