

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiFlex® Ultimate™ 42-874

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Farbe Beschichtung    | Schwarz                                  |
| Farbe Futter          | Grau                                     |
| Ausführung            | Strickbund, beschichtete Handinnenfläche |
| Beschichtung          | NBR (Nitrilbutadienkautschuk)            |
| Beschichtungsstruktur | Mikroschaum                              |
| Futter                | Nylon, Spandex                           |
| Handflächendicke (mm) | 1.00                                     |



### Maße

|                                    | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
| A) Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm) | 185     | 195    | 205   | 215    | 220   | 225     | 230      | 240      |
| B) Länge Handgelenk (mm)           | 55      | 60     | 65    | 65     | 70    | 70      | 70       | 75       |
| C) Breite Handgelenk (mm)          | 65      | 65     | 65    | 70     | 75    | 75      | 80       | 80       |
| D) Breite Handinnenfläche (mm)     | 75      | 80     | 82    | 87     | 94    | 97      | 100      | 105      |
| Nahtfarbe                          | Lila    | Blau   | Rot   | Orange | Weiß  | Gelb    | Schwarz  | Grün     |

### Ergebnisse EN-Prüfung

|                           | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   |                                         |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4131A                                   |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland   | $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$          |

### Typische Leistungswerte

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit     | $\geq 8000$ Zyklen |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit    | $\geq 1,2$ Index   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit | $\geq 50$ Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft      | $\geq 20$ Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO    | $\geq 2$ Newton    |

### HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiFlex® Ultimate™ 42-874

### Besondere Merkmale

Antistatisch

Touchscreenfähig

Silikonfrei



~~SILICONE~~

### Verpackung

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Paar pro Kunststoffbeutel | 12              |
| Poly bags per carton      | 12              |
| Anzahl Kartons            | 144             |
| Kartongröße (mm)          | 500 x 295 x 270 |

### Gewicht

|                                 | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 28      | 30     | 34    | 40    | 42    | 44      | 46       | 50       |
| Bruttogewicht (kg)              | 5.00    | 5.30   | 5.90  | 6.70  | 7.00  | 7.30    | 7.60     | 8.20     |
| Kartongewicht (kg)              | 1.00    | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Nettogewicht (kg)               | 4.00    | 4.30   | 4.90  | 5.70  | 6.00  | 6.30    | 6.60     | 7.20     |

Ausgabedatum: 03/09/2026

