


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 34-305

Väripinnoite	Harmaa, Musta
Väriellinen vuori	Vihreä
Suunnittelu	¾-päälystetty, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Mikrovahtomuovi ja liukumaton pito
Vuori	Nailon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Lasi
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.30



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Käsiin kokonaispituus (+/-5 mm)	210	220	230	240	250	260
B) Ranteen pituus (mm)	70	78	85	88	90	95
C) Ranteen leveys (mm)	72	83	85	85	87	88
D) Kämmenosan leveys (mm)	100	106	109	111	118	120
Peitetikkimall	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Tyypilliset suoritusarvot

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 5,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 5 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 34-305

Erityisominaisuudet

Silikoniton

FDA:n 21 CFR 177.2600 -säännöksen mukainen

SILICONE

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	60	64	74	80	86	88
Bruttopaino (kg)	5.50	5.80	6.50	7.00	7.40	7.50
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	4.50	4.80	5.50	6.00	6.40	6.50

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

