

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

NBR-Lite® 24-985

Cor revestimento	Amarelo
Color forro	Neutro
Design	Pulso com 3/4 de revestimento
Revestimento	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
Textura do revestimento	Sólido
Forro	Cotton
Espessura da palma (mm)	1.10



Dimensões

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
A) Comprimento total da luva (+/- 5mm)	220	235	250	265	270
B) Comprimento do pulso (mm)	65	68	71	72	74
C) Largura do pulso (mm)	76	81	86	88	88
D) Largura da palma (mm)	92	101	112	118	123
Cor do overloque	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo

Resultado de testes EN

	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais - Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistência à abrasão padrão	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistência à cortes padrão	≥ Índice 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistente à rasgos padrão	≥ 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistente à perfurações padrão	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistência ao corte ISO	X

HandCare®

Certificação dermatológica da Skin Health Alliance

Em conformidade com o REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

NBR-Lite® 24-985

Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Poly bags per carton	12
Contagem de caixas	144
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 350

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	42	54	60	72	76
Peso bruto (Kg)	7.00	8.80	9.60	11.40	12.00
Peso da caixa (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso líquido (Kg)	6.00	7.80	8.60	10.40	11.00

Data de Emissão: 04/09/2026

