proRange®

MaxiCut® Oil™

44-505

MaxiCut® Oil™は、油や鋭利な素材を扱う作業環境向けに設計された耐切創手袋です。LIQUItech®による優れた耐油性、CUTtech®による高い耐切創性、DURAtech®による優れた耐久性、AIRtech®による360°通気性、ERGOtech®による第二の皮膚のようなフィット感を備えています。3/4コーティングにより広範囲を保護し、GRIPtech®によるマイクロカップ仕上げが、油のある環境でも優れたグリップ力を発揮します。人間工学に基づいた設計により、手の疲労を軽減し、一日中快適に使用できます。



3/4コーティングで広範囲をカバー

3/4コーティングにより、広範囲を保護します。柔軟性と作業性を維持しながら、耐久性を高めています。

耐切創性：レベルC (EN388)

高い耐切創性を実現しています。中程度から高い切創リスクを伴う作業に適した、優れた耐切創性能を発揮します。

グリップ性能

GRIPtech®によるマイクロカップ仕上げにより、湿潤環境や油のある環境でも優れたグリップ力を発揮し、安全性と作業性を高めます。

肌にやさしく、40°Cで洗濯可能

OEKO-TEX®認証、皮膚科学的認証を受け、すぐに肌に安全に使用できるよう事前洗浄済みです。ATG® HandCare®プログラムの一環です。複数回の着用を想定して設計されており、40°Cで洗濯した後も衛生状態と性能を維持することで、廃棄物を削減し、手袋の寿命を延ばします。

CUTtech DURAtech ERGOtech GRIPtech LIQUItech

技術情報

製品情報

デザイン
4分の3コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
240 mm

厚さ
1.30 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリー

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4442C

EN 407:2020 耐熱性
X1XXXX

ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

その他のバリエーション


34-304


34-305


34-450LP


34-470LP


34-504


34-505


44-304


44-305

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions