

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiChem® Cut™ 76-733



# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiChem® Cut™ 76-733

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Color del revestimiento | Azul claro                            |
| Color del forro         | Blanco                                |
| Diseño                  | Manguitos largos - 35 cm              |
| Forro                   | UHMWPE-Cam-Naylon, Polyester, Spandex |
| Thickness (mm)          | 1.30                                  |

### Dimensiones

|                               | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| A) Longitud total (+/- 10 mm) | 350          | 350          | 350          | 350            | 350             |
| Longitud del puño (mm)        |              |              |              |                |                 |
| Longitud de la palma (mm)     |              |              |              |                |                 |
| Width (mm)                    | 103          | 107          | 114          | 120            | 126             |
| Color del remallado           | Rojo         | Naranja      | Blanco       | Amarillo       | Negro           |

### Resultados de los tests EN

| Prueba                      | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024   | CTC                  |                |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 | CTC                  | KLMNOP         |
| EN ISO 374-5:2016           | CTC                  |                |
| EN 407:2020                 | CTC                  | X1XXXX         |
| EN 388:2016 + A1:2018       | CTC                  | 3X31B          |

### Valores de rendimiento típicos

|                                                                        |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad                        | Nivel 5                                                                                                        |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Penetración                              | 6 (>480 min)                                                                                                   |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Penetración                              | 4 (>120 min)                                                                                                   |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Penetración                              | 6 (>480 min)                                                                                                   |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Penetración                              | 4 (>120 min)                                                                                                   |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Penetración                              | 6 (>480 min)                                                                                                   |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Penetración                              | 6 (>480 min)                                                                                                   |
| EN ISO 374-5:2016 - Guantes de protección contra microorganismos       | Guantes de protección que forman una barrera protectora contra agentes microbiológicos. No testado para virus. |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión                   | ≥ 2000 Ciclos                                                                                                  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes                    | X                                                                                                              |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros                 | ≥ 50 Newtons                                                                                                   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones             | ≥ 20 Newtons                                                                                                   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 5 Newtons                                                                                                    |

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiChem® Cut™ 76-733

### HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



### Características especiales

Contacto con alimentos (U.E.)

Impermeable



### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 12              |
| Poly bags per carton   | 6               |
| Número de cajas        | 72              |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Peso

|                                 | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 138          | 144          | 150          | 158            | 164             |
| Peso bruto (Kg)                 | 10.90        | 11.30        | 11.80        | 12.40          | 12.80           |
| Peso de la caja (Kg)            | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00           | 1.00            |
| Peso neto (Kg)                  | 9.90         | 10.30        | 10.80        | 11.40          | 11.80           |

Fecha de expedición: 08/07/2026

