

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 52-4745D

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Vaaleanharmaa
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Vuori	Nailon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Lasi
Thickness (mm)	1.10



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Kokonaispituus (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Ranteen pituus (mm)	65	60	70	75	75	75	75
Ranteen leveys (mm)	80	78	82	83	85	88	90
Width (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Peitetikkimmet	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Tyypilliset suoritusarvot

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynekesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 100 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 15 newtonia
EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 52-4745D

Erityisominaisuudet

Kosketusnäyttö yhteensopiva

Silikoniton

Antistaattinen



SILICONE

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	45	46	56	60	63	67	71
Bruttopaino (kg)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Julkaisupäivämäärä: 10/07/2026

