

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Endurance™ 42-844

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Gris
Conception	Enduction de type paume
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	Nylon, élasthanne
Épaisseur de la paume (mm)	1.10



Dimensions

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longueur totale du gant (+/-5 mm)	185	195	210	220	225	230	235	240
B) Longueur du poignet (mm)	55	58	58	63	65	65	70	75
C) Largeur du poignet (mm)	65	65	70	70	72	72	75	80
D) Largeur de la paume (mm)	78	82	84	90	97	100	104	107
Couleur du point overlock	Violet	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 60°C/140°F



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Endurance™ 42-844

Caractéristiques particulières

Compatible avec les écrans tactiles



Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	12
Nombre de boîtes	144
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

Poids

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	30	32	36	42	44	46	48	52
Poids brut (kg)	5.30	5.60	6.20	7.00	7.30	7.60	7.90	8.40
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	4.30	4.60	5.20	6.00	6.30	6.60	6.90	7.40

Date d'émission: 03/09/2026

