

MaxiCut® Oil™



44-305

Les gants MaxiCut® Oil™ assurent une protection avancée contre les coupures et une protection renforcée pour un travail impliquant des matériaux tranchants ou une exposition aux huiles.

Alliance de la résistance EN 388 Niveau de coupure C et d'une finition en micro-capsules GRIPtech®, ces gants améliorent le contrôle des manipulations dans les milieux huileux ou glissants. Une entrejambe du pouce renforcée apporte encore plus de durabilité dans des zones extrêmement sollicitées, tandis que la forme ergonomique réduit la fatigue pendant de longues heures de travail. Une protection fiable avec protection supplémentaire et dextérité maximale.

Une résistance aux huiles

La technologie LIQUtech® protège contre les huiles, les liquides et les éclaboussures de produits chimiques.

Une adhérence sûre dans des conditions glissantes

La finition en micro-capsules GRIPtech® améliore la précision dans les milieux humides, secs ou huileux et permet ainsi de réduire accidents et fatigue.

Résistance de niveau C contre les coupures

Conçus avec des fibres CUTtech® pour fournir une protection solide contre les arêtes tranchantes et les pièces métalliques. Ces gants sont faits pour travailler le métal ainsi que pour l'entretien et les tâches industrielles.

Hypoallergéniques et prélavé(e)s

Certifié(e)s OEKO-TEX®, accrédité(e)s dermatologiquement et prélavé(e)s pour une utilisation immédiate hypoallergénique. Font partie du programme HandCare® d'ATG® pour une sensation de bien-être durable.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception
Enduction ¾



Longueur (Taille 10)
245 mm



Épaisseur
1.10 mm



Tailles
6-12 (XS-3XL)



Lavable
40°C/104°F (3 cycles de lavage)

Fonctionnalités

- Sans silicone

Normes



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4341B



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI/ISEA 105 (2016)
A2

HandCare

