


商品データシート

MaxiFlex® Cut™ 42-8743

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	グリーン
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	マイクロ発泡
ライナー	Polyester, Elastan, UHMWPE-glass-nylon
手のひら側の厚さ (mm)	0.80



寸法

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) 製品全長(誤差±5mm以内)	200	205	215	225	235	245	250	255
B) 手首部長さ(mm)	61	62	65	1	70	70	70	72
C) 手首周囲長(mm)	67	68	70	70	72	72	74	76
D) てのひら部幅(mm)	79	82	87	94	96	98	100	102
オーバーロック色	パープル	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 5,0指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 5 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュャブル 40°C/104°F



商品データシート

MaxiFlex® Cut™ 42-8743

特徴

シリコンフリー

タッチスクリーン対応

~~SILICONE~~



包装

個装入数

12

Poly bags per carton

6

カートン数

72

カートン寸法(mm)

500 x 295 x 270

重量

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
製品重量(誤差±6g以内)	30	32	36	40	42	44	46	48
総重量(kg)	3.10	3.50	3.80	4.00	4.20	4.40	4.50	4.60
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	2.10	2.50	2.80	3.00	3.20	3.40	3.50	3.60

発行日: 03/09/2026

