

PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Cut™ 42-8443

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Grün
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Polyester, Spandex, UHMWPE/ Glasfaser/Nylon
Handflächendicke (mm)	0.90



Maße

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)	205	220	230	235	245	250
B) Länge Handgelenk (mm)	66	66	68	70	72	74
C) Breite Handgelenk (mm)	68	68	70	70	72	74
D) Breite Handinnenfläche (mm)	84	89	96	98	100	102
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	≥ 5,0 Index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 5 Newton

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Cut™ 42-8443

Besondere Merkmale

Touchscreenfähig



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Poly bags per carton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	34	38	42	44	46	48
Bruttogewicht (kg)	3.60	3.90	4.20	4.35	4.50	4.60
Kartongewicht (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	2.60	2.90	3.20	3.35	3.50	3.60

Ausgabedatum: 03/09/2026

